

# ガードレール

防護柵のパイオニアとして安全で快適な道路環境づくりに貢献します。

JFE 建材 株式会社

<http://www.jfe-kenzai.co.jp/product/index.html>  
一般検索サイトで「JFE ガードレール」と入力してください。



ガードレールの基本構造は支柱・ビーム・取付金具およびボルトと非常に簡素な構造となっております。  
また、強度区分は現在7種類あり高速道路～一般道路まで道路条件に応じた対応を行っております。



## 特長

- ① 適度な合成とじん性を有する波型断面のビームおよび支柱により構成。
- ② 破損箇所の局部取替えが容易であり、視線誘導の効果もある。
- ③ ガードレールと転落防止柵を一体型にした商品もあります。



## 種別の適用

種別は強度の高い方から、SS・SA・SB・SC・A・B・C

| 道路の区分   | 設計速度     | 一般区間 | 重大な被害が発生するおそれのある区間 | 新幹線などと交差または近接する区間 |
|---------|----------|------|--------------------|-------------------|
| 高速自動車国道 | 80km/h以上 | A 種  | SB種                | SS種               |
| 自動車専用道路 | 60km/h以下 |      | SC種                | SA種               |
| その他の道路  | 60km/h以上 | B 種  | A 種                | SB種               |
|         | 50km/h以下 | C 種  | B 種                |                   |

