



## UOE, プレスベンド鋼管製造可能範囲

■ 490N/mm<sup>2</sup>級 ● STKN490B (JIS G 3475)

外径 (mm)	板厚 (mm)										
	6	9	12	16	19	22	25	28	32	36	40
ミリ											
400											
450											
500											
550											
600											
650											
700											
750											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											
2100											
2200											
2300											

STK490, STKN490B  
 ■ : UOE鋼管  
 ▨ : プレスベンド鋼管  
 □ : ご相談受付サイズ

- 注： 1. 規格・サイズ・製法により製造可能長さは異なります。UOE:min.11.1m～max.13.5m(造管max.18.0m)、  
 プレスベンド:min.3.0m～max.12.0m
2. UOE 鋼管製造可能範囲内の鋼管においても、造管精度、歩留、サイズ別数量などを考慮し、プレスベンド  
 鋼管で製造することがあります。
3. 「ご相談受付サイズ」は、製造頻度の低いサイズのため、あらかじめ弊社にご相談いただき、納期等の調整  
 をお願いします。
4. 上記鋼管は、原則、1シーム鋼管ですが、鋼管外径が大径となると、2シームで造管することもあります。
5. UOE 鋼管は、外径によって納期が大きく異なります。ご注文の際には必ずお問い合わせください。
6. 鋼管の寸法精度は、原則JIS 規格もしくは大臣認定規格によります。ご要望の寸法精度がこれらより厳しい場合、  
 別途ご相談ください。
7. 鋼管の化学成分・機械的性質の保証値は、JIS 規格もしくは大臣認定規格によります。その他性能についてご要望  
 の場合は、別途ご相談ください。
8. 上記範囲内におけるインチサイズ及び中間サイズに関してはご相談下さい。

## 電縫鋼管製造可能範囲

### ■ 400N/mm<sup>2</sup>級 ● STKN400W,B

外 径 (mm)	板 厚 (mm)																												
	2.8	3.2	3.8	4.0	4.5	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	6.4	6.6	7.1	7.9	8.2	9.0	9.3	9.5	10.3	11.1	12.0	12.7	13.1	14.3	16.0	19.0	22.0	25.0	
101.6																													
114.3																													
139.8																													
165.2																													
190.7																													
216.3																													
241.8																													
267.4																													
318.5																													
355.6																													
400																													
406.4																													
457.2																													
500																													
508.0																													
558.8																													
600																													
609.6																													
660.4																													
700.0																													

### ■ 490N/mm<sup>2</sup>級 ● STKN490B

外 径 (mm)	板 厚 (mm)																												
	2.8	3.2	3.8	4.0	4.5	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	6.4	6.6	7.1	7.9	8.2	9.0	9.3	9.5	10.3	11.1	12.0	12.7	13.1	14.3	16.0	19.0	22.0	25.0	
101.6																													
114.3																													
139.8																													
165.2																													
190.7																													
216.3																													
241.8																													
267.4																													
318.5																													
355.6																													
400																													
406.4																													
457.2																													
500																													
508.0																													
558.8																													
600																													
609.6																													
660.4																													
700.0																													

- 注： 1. 鋼管の寸法精度は、原則 JIS 規格によります。さらに、高い寸法精度をご要望の場合、別途ご相談下さい。  
 2. 鋼管の化学成分・機械的性質の保証値は、JIS 規格によります。その他性能についてご要望の場合は、別途ご相談下さい。  
 3. 常時製造していないサイズも含まれますので、ご検討の際には、ご相談下さい。

- 本書に記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本書記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本書記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。