

STKN400/490 寸法許容差



種類の記号	STKN 400W, STKN 400B, STKN 490B
-------	---------------------------------

外径の許容差		厚さの許容差						長さの許容差
		継目無鋼管の場合			継目無鋼管以外の場合			
外径区分	許容差	外径区分	厚さ区分	許容差	外径区分	厚さ区分	許容差	
50mm未満	±0.5mm	全外径	6mm未満	+0.9mm -0.5mm	全外径	6mm未満	+0.9mm -0.5mm	特に指定のない 限り指定長さ以上とします。
50mm以上	±1%		6mm以上	+20% -0.5mm		6mm以上	+15% -0.5mm	

【備考】 1. 外径350mmを超える電気抵抗溶接鋼管及びアーク溶接鋼管の管端部の外径の許容差は±0.5%とします。
 2. 外径350mmを超える管の外径測定方法は、周長によることができます。

JFE スチール 株式会社

<http://www.jfe-steel.co.jp>

お客様へのご注意とお願い

- 本書に記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本書記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本書記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。